

ตัวแปร ตัวดำเนินการ และอาร์เรย์

การสร้างตัวแปรในภาษา php

สำหรับการเขียนโปรแกรมสำหรับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง สิ่งที่จะขาดเสียมิได้คือ การกำหนดและใช้ตัวแปร (variable) ตัวแปรในภาษา PHP จะเหมือนกับในภาษา Perl คือเริ่มต้นด้วยเครื่องหมาย dollar (\$) โดยเราไม่จำเป็นต้องกำหนดแบบของข้อมูล (Data Type) อย่างเจาะจงเหมือนในภาษาซี เพราะว่า ตัวแปรภาษาจะจำแนกเองโดยอัตโนมัติว่า ตัวแปรดังกล่าว ใช้ข้อมูลแบบใด ในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ข้อความ จำนวนเต็ม จำนวนที่มีเลขจุดทศนิยมตรรก เป็นต้น

บอกชนิดข้อมูลที่พื้นฐานที่จำเป็นในภาษา php

ในภาษา PHP ตัวแปรสามารถมีชนิดข้อมูลได้หลายแบบ และแต่ละแบบก็สามารถทำอะไรได้ต่างกันเช่นกัน

สำหรับชนิดข้อมูลใน PHP นั้นมีดังนี้

ข้อความ (String)

จำนวนเต็ม (Integer)

ทศนิยม (Float)

บูลีน (Boolean)

ตัวแปรชุด (Array)

Object

NULL

ตัวแปรระบบ

ความหมายของตัวดำเนินการในภาษา php คืออะไร

เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข ตัวแปร หรือการคำนวณค่าต่าง ๆ และผลลัพธ์อาจเป็นตัวเลขใด ๆ หรือผลลัพธ์เป็นค่าความจริงเป็นจริง หรือเท็จได้

